



GREE

Bora huoneilmajäähdytin



GREE Bora huoneilmajäähdytin tuo raikkaan viileyden nopeasti sinne, missä tuskailaan kuumun sisäilman kanssa. Laite soveltuu sekä kotien että toimistojen viilentämiseen. Laitteiston tyylikäs puhtaanvalkoinen sisäyksikkö istuu yhtä lailla niin kotiin kuin toimistoon. Hiljaista ja huomaamatonta sisäyksikköä ohjaat helppokäyttöisellä kaukosäätimellä.

Bora on nimenomaan viilennykseen suunniteltu malli, jonka kehittänyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänän. Erinomainen energiatehokkuus (SEER 6,1) takaa energiapihin viilennyksen.

Sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta Bora ilmalämpöpumpua on mahdollista etäohjata. iFeel toiminnolla voidaan mitata lämpötila kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säätyy oikeaksi oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.

Ympäristöystävällisen R32 kylmäaineen kasvihuone päästöt ja ympäristön kuormitus on kolme kertaa pienempi verrattuna perinteiseen R410a kylmäaineeseen. Ympäristöystävällinen R32 kylmäaine on myös tehokkaampi, jolloin kylmäainetta tarvitaan lämpöpumpussa vähemmän.



Tehokas ja ympäristöystävällinen jäähdytin.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumpujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritykseen. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yrityksien logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 5 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Tekniset tiedot

Malli		Bora 35-A/W	
Sisäyksikkö	Malli	GWH12AAB-K6DNA2A/I	
Ulkoyksikkö	Malli	GWH12AAB-K6DNA3A/O	
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	0,6 - 4,4 (3,4)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	+5 ∞ +24
	SCOP lämpökerroin	kW / kW	4,0
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	0,6 - 3,6 (3,2)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	+5 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	6,1
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A++
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	250x773x185
	Paino	kg	8,5
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	28 - 42
	Ilmavirta (min-max)	m3/h	300, 430, 500, 550
	IP-luokitus	Moisture class	IP20
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	596x842x320
	Paino	kg	31
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	52
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Sulakekoko	A	10
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus	m	20
	Maksimi korkeusero	m	10
	Lisätäyttö 5m jälkeen	g/m	20
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230,1/50
Kylmäaine (GWP 675)	tyyppi	R32 (0,65kg)	



SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

SLP SAVONLINNAN LÄMPÖPUMPU OY
SAVONLINNAN LVI- JA PUTKITYÖT

Myynti - Asennus - Huolto
AVOINNA MA-TO 8:00 - 16:30 PE 8:00 - 15:00
Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna
MYynti p. 046 810 6811 / p. 044 709 5728
Huoltopäivystys p. 044 709 5759 / p. 044 752 0688

CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.