



GREE

Lomo ilmalämpöpumppu



GREE Lomo ilmalämpöpumppu on puhtaan valkoinen ja kooltaan siro sisäyksikkö on suunniteltu Pohjolan vaaleasävyisiin koteihin. Pienen kokonsa ja värinsä johdosta sisäyksikkö on huomaamaton osa sisustusta. Hiljaisesta sisäyksiköstä tulee haluttu perheenjäsen ja se löytää paikkansa kodin edullisena ja ekologisena lämmittimenä.

GREE Lomo soveltuu myös erinomaisesti kodin tai toimiston tehokkaaseen jäädytykseen ja se tuo raikkaan viileyden sinne, missä tuskailaan kuumaa sisäilmaa kanssa.

Sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta Lomo ilmalämpöpumppua on mahdollista etäohjata. iFeel -toiminto mittaa vallitsevan lämpötilan kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säättyy oikeaksi oleskelukorkeudella.

Ympäristöystävällisen R32 kylmäaineen kasvihuonepäästöt ja ympäristön kuormitus on kolme kertaa pienempi verrattuna perinteiseen R410a kylmäaineeseen. Ympäristöystävällinen R32 kylmäaine on myös tehokkaampi, jolloin kylmäainetta tarvitaan lämpöpumpussa vähemmän.



Erinomainen ilmalämpöpumppu, joka on samalla tehokas ja kooltaan siro.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritykseen. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yrityksien logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 5 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Tekniset tiedot

Malli		Lomo 35-A/W	
Sisäyksikkö	Malli	GWH12QC-K6DNB8D/I	
Ulkoyksikkö	Malli	GWH12QC-K6DNA1D/O	
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	0,8 - 4,5 (3,7)
	SCOP lämpökerroin	kW / kW	4,0
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	0,7 - 4,0 (3,5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	+5 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	7,0
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A++
Sisäyksikkö	IP-luokitus	Moisture class	IP20
	Mitat, k x l x s	mm	289x845x209
	Paino	kg	10,5
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	26 - 42
	Ilmavirta (min-max)	m ³ /h	390/420/450/490/560/620/680
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	596x848x320
	Paino	kg	31
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	52
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Sulakekoko	A	10
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus	m	20
	Maksimi korkeusero	m	10
	Lisätäyttö 5m jälkeen	g/m	16
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230,1/50
	Kylmäaine (GWP 675)	tyyppi	R32 (0,7kg)



SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

SLP SAVONLINNAN LÄMPÖPUMPPU OY
SAVONLINNAN LVI- JA PUTKITYÖT

Myynti - Asennus - Huolto
AVOINNA MA-TO 8:00 - 16:30 PE 8:00 - 15:00
Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna
MYYNTI p. 046 810 6811 / p. 044 709 5728
Huoltopäivystys p. 044 709 5759 / p. 044 752 0688

CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.