

Yhdistele vapaasti.



Seinämallit



MSZ-FH, ja SF-sarja

Kattokasettimallit



SLZ-KA-sarja

Lattiamallit



MFZ-KA-sarja

Ulkoyksiköt



MXZ-sarja



Yksi ulkoyksikkö – monta sisäyksikköä!

M-sarjan multisplit-malleja on neljä eri mallia. Laitteistot soveltuvat toimistojen viilentämiseksi ja kotien lämpöpumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä tai viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikkömallit voivat vaihdella ollen seinämalleja, kattokasetteja tai lattiamalleja.

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.



MXZ-5C100VA



MXZ-2D53VAH

Tekniset tiedot

| ULKOYKSIKÖ MXZ-D-VA | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Malli | | MXZ-2D53VAH | MXZ-3D54VA | MXZ-4D72VA | MXZ-5C100VA |
| Sisäyksiköiden lukumäärä | kpl | 2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| Lämmitysteho, minimi-maksimi (nimellisteho) | kW | 1,0-7,0 (6,4) | 2,6-9,0 (7,0) | 3,4-10,7 (8,6) | 4,1-14,0 (10,5) |
| Jäähdytysteho, minimi-maksimi (nimellisteho) | kW | 1,1-5,6 (5,3) | 2,9-6,8 (5,4) | 3,7-8,8 (7,2) | 3,9-11,0 (10,2) |
| SCOP / SEER (COP / EER) | kW/kW | 4,1/7,1 | 3,9/5,8 | 3,9/5,7 | (3,8/5,3) |
| Energiatohokkuusluokka, lämmitys/jäähdytys | ABCDEFGH | A+/A++ | A/A+ | A/A+ | A/A |
| Ilmavirta, maksimi, lämmitys/jäähdytys | m ³ /h | 1.998/1.974 | 2.472/2.526 | 2.790/2.526 | 3.558/3.396 |
| Äänenpaine, lämmitys/jäähdytys | dB(A) | 53/50 | 53/50 | 53/50 | 55/53 |
| Mitat, k x l x s | mm | 550 x 800 x 285 | 710 x 840 (+30) x 330 | 710 x 840 (+30) x 330 | 915 x 900 x 320 (+67) |
| Paino | kg | 38 | 57 | 58 | 70 |
| Jännite, vaihe/taajuus | V, Ø/Hz | 230, 1/50 | 230, 1/50 | 230, 1/50 | 230, 1/50 |
| Omakäyttöteho, lämmitys/jäähdytys | kW | 1,70/1,54 | 1,59/1,39 | 2,28/2,25 | 2,84/3,44 |
| Käynnistysvirta | A | 7,64 | 6,39 | 8,56 | 12,45 |
| Nimellisvirta, lämmitys/jäähdytys | A | 7,64/6,75 | 6,39/5,69 | 8,56/8,48 | 12,3/12,45 |
| Yhteisputkipituus | m | 30 | 50 | 60 | 80 |
| Maksimi putkipituus / sisäyksikkö | m | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimi korkeusero (jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö) | m | 15 (10) | 15 (10) | 15 (10) | 15 (10) |
| Kylmäainetyyppi R410 (40 m) | kg | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 4,0 |
| SISÄYKSİKÖT MULTISPLIT | | | | | |
| Malli | | Seinämallit | Lattiamallit | Kattokasettimallit | |
| MXZ-2D53A | | GE25, SF/FH25/35VA | MFZ-KA25/35VA | SLZ-KA25/35VA | |
| MXZ-3D54VA | | GE25, SF/FH25/35VA | MFZ-KA25/35/50VA | SLZ-KA25/35/50VA | |
| MXZ-4D72VA | | GE25, EF35VA, SF/FH25/35/50VA | MFZ-KA25/35/50VA | SLZ-KA25/35/50VA | |
| MXZ-5C100VA | | GE25, EF35VA, SF/FH25/35/50VA | MFZ-KA25/35/50VA | SLZ-KA25/35/50VA | |

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä:

**SAVONLINNAN
SLP
LÄMPÖPUMPPU OY**

Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna
www.savonlinnanlampopumppu.fi
p. 046 810 6811 / p. 044 709 5728
p.040 519 3248