



## Pular Eco huoneilmajäähdytin



GREE Pular Eco huoneilmajäähdytin tuo raikkaan viileyden nopeasti sinne, missä tuskailaan kuuman sisäilman kanssa. Laite soveltuu sekä kotien että toimistojen viilentämiseen. Laitteiston tyylikäs puhtaanvalkoinen sisäyksikkö istuu yhtä lailla niin kotiin kuin toimistoon. Hiljaista ja huomaamatonta sisäyksikköä ohjaat helpokäyttöisellä kaukosäätimellä.

Pular Eco on nimenomaan viilennykseen suunniteltu malli, jonka kehittänyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänen. Erinomainen energiatehokkuus (SEER 6,1) takaa energiapihin viilennyksen.

Sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta Pular Eco ilmalämpöpumppua on mahdollista etäohjata. iFeel toiminnolla voidaan mitata lämpötila kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säättyy oikeaksi oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.

Ympäristöystävällisen R32 kylmäaineen kasvihuone päästöt ja ympäristön kuormitus on kolme kertaa pienempi verrattuna perinteiseen R410a kylmäaineeseen. Ympäristöystävällinen R32 kylmäaine on myös tehokkaampi, jolloin kylmäainetta tarvitaan lämpöpumpussa vähemmän.



Tehokas ja ympäristöystävällinen jäähdytin.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 60 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitetta taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

## Tekniset tiedot

Malli		Pular Eco R32 35-A/W	
Sisäyksikkö	Malli	GWH12AGB-K6DNA1A/I	
Ulkoyksikkö	Malli	GWH12AGB-K6DNA1A/O	
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	0,9 - 4,0 (3,4)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	+5 ∞ +24
	SCOP lämpökerroin	kW / kW	4,0
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	0,9 - 3,6 (3,2)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	+5 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	6,1
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A++
Sisäyksikkö	IP-luokitus	Moisture class	IP20
	Mitat, k x l x s	mm	260x779x185
	Paino	kg	8
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	24 – 41
	Ilmavirta (min-max)	m³/h	280/320/350/400/480/520/590
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	550x732x330
	Paino	kg	25
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	51
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Sulakekoko	A	10
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus	m	15
	Maksimi korkeusero	m	10
	Lisätäyttö 5m jälkeen	g/m	16
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230,1/50
Kylmäaine (GWP 675)	tyyppi	R32 (0,55kg)	




## Jälleenmyyjä

# SCANVARM

Juvanmalmintie 11  
02970 Espoo  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP



**SLP** Savonlinnan  
Lämpöpumppu Oy  
MYYNTEI - ASENNUS - HUOLTO  
p.046 810 6811  
Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna  
myynti@savonlinnanlampopumppu.fi  
www.savonlinnanlampopumppu.fi

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.